

VersaCraft

Fabric
Markers

【バーサクラフト/ファブリコマー
カー】

バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。
布ににじまず、くっきり。
アイロンで洗濯OK



アイロンで洗濯OK
※あて布をすることをお勧めします。

水性

油性

速乾溶剤性

ピグメントインク

ダイインク

エアドライ

アーカイバル

浸透乾燥

ヒートセット

エンボス△

要加熱

一部インカーあり

▶ [用語解説](#)

特 徴

用途	布、木（無塗装）、普通紙、和紙、皮革（ヌメ）、素焼き（テラコッタ）などの吸収面
乾燥時間	加熱15秒以上（アイロン、ドライヤー、エンボスヒーター）素材、気候などの条件やインクカラーにより異なります。 ※あて布をすることをお勧めします。
エンボス加工	紙では可能

*布地に使うときは、必ずアイロンなどで熱を加えてください。木綿の適温で15秒以上が目安で、これより低温の場合、耐洗濯性が弱くなります。

*定着後は洗濯しても色落ちしにくくなります（布地により異なります）

*木材、テラコッタの場合はドライヤーで乾燥させてください。

*インクは乾く前でしたら水で落とすことができます（色が残る場合があります）。

■布に対する適性の目安

適性	コットン	リネン	シルク	レーヨン	ポリエステル
捺印性	◎	◎	◎	○	○
耐水性	◎	◎	◎	◎	◎
耐洗濯性	◎	◎	○	△	×